

硬鉛管仕様表
■硬鉛管の種類

| 種類 | 記号 | 化学成分 (%) | | | 用途 |
|-------|-------|------------|--------------|------------------------------|-------|
| | | 鉛 (Pb) | アンチモン (Sb) | 銅 (Cu) 錫 (Sn) その他の不純物 | |
| 硬鉛管4種 | HPbT4 | 残部 | 3.5~4.5 | 合計0.40以下 | 化学工業用 |
| 硬鉛管4種 | HPbT6 | 残部 | 5.5~6.5 | | |

■硬鉛管の標準寸法及び質量

| 内径 (mm) | 厚さ (mm) | 1mの質量 (kg) | | 1本の長さ (m) |
|-----------|-----------|--------------|------|-------------|
| | | 4種 | 6種 | |
| 25 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 3 |
| 30 | 6 | 7.5 | 7.4 | 3 |
| 40 | 6 | 9.6 | 9.5 | 3 |
| 50 | 8 | 16.1 | 15.9 | 3 |
| 65 | 8 | 20.3 | 20.0 | 3 |
| 75 | 8 | 23.1 | 22.8 | 3 |
| 90 | 10 | 34.8 | 34.3 | 3 |
| 100 | 10 | 38.3 | 37.8 | 3 |
| 125 | 12 | 57.2 | 56.4 | 3 |
| 150 | 12 | 67.6 | 66.7 | 3 |
| 180 | 14 | 94.5 | 93.2 | 3 |
| 200 | 14 | 104 | 103 | 3 |
| 230 | 16 | 137 | 135 | 3 |
| 250 | 16 | 148 | 146 | 3 |
| 300 | 16 | 176 | 173 | 3 |