

工業用鉛管 2 種仕様表

■工業用鉛管2種（旧排水鉛管）の標準寸法及び質量

内径 (mm)	厚さ (mm)	1mの質量 (kg)	1本の長さ (m)	1本の標準質量 (kg)
20	3.0	2.5	2	5
25	3.0	3.0	2	6
30	3.0	3.5	2	7
40	3.0	4.6	2	9.2
50	3.0	5.7	2	11.4
65	3.0	7.3	2	14.6
75	3.0	8.3	2	16.6
90	3.0	9.9	2	19.8
100	3.0	11.0	2	22
125	3.0	13.7	2	27.1
150	3.0	16.4	2	32.8

■工業用鉛管2種の寸法並びに質量の許容差

内径 (mm)	内径の許容差 (mm)	厚さ (mm)	厚さの許容差 (mm)	長さの許容差 (mm)	質量の許容差 (%)
30未満	±0.5	3.0	±0.3	+30 0	±3
30以上 65未満	±1.0	4.5~6.0	±0.45		
65以上 100未満	±1.5				
100以上 150未満	±2.0				

■工業用鉛管2種の化学成分

種類	記号	化学成分 (%)									
		Pb	Te	Sb	Sn	Cu	Ag	As	Zn	Fe	Bi
工業鉛管2種	PbT-2	残部	0.0005 以下	合計0.40以下							

■排水・通気用鉛管（空気調和・衛生工学会規格）の寸法及び質量

内径（mm）	厚さ（mm）	1mの質量（kg）	1本の長さ（m）	1本の質量（kg）
30	3	3.5	2	7
40	3	4.6	2	9.2
50	3	5.7	2	11.4
65	3	7.3	2	14.6
75	4.5	12.7	2	25.4
100	4.5	16.8	2	33.6

■排水・通気用鉛管（空気調和・衛生工学会規格）の許容差

内径の許容差	厚さの許容差	質量の許容差
±3%	±10%	±3%

