

鉛合板仕様表

■遮音鉛合板

鉛の遮音性を生かした優れた遮音効果があります。

記号	貼合材品名 (厚さ mm)	鉛 (厚さ mm)	寸法 (mm)	質量 (kg)
C1	石膏ボード (9.5)	0.3	910×1,820	約16
C2	ラスボード (7)	0.3	910×1,820	約14
C3	シナベニア (5.5)	0.3	910×1,820	約12
C4	ラワンベニア (両面2.5)	0.3	910×1,820	約12
C5	ラワンベニア (5.5)	0.3	910×1,820	約12
C6	フレキシブルボード (5)	0.3	910×1,820	約21
C7	プリント合板 (2.5)	0.3	910×1,820	約 9
C8	カラー鉄版 (0.4)	0.3	910×1,820	約11

(備考) 鉛厚0.3mm~1.5mmがあります。

各種貼合材・各種サイズについても承っております。

■遮蔽防護鉛合板

遮音用の鉛合板に比べ、遮蔽防護用の鉛合板は厚みも質量もあります。

記号	貼合材品名 (厚さ mm)	鉛 (厚さ mm)	寸法 (mm)	質量 (kg)
C1	石膏ボード (12.5)	1.5	910×1,820	約42
C2	ラスボード (7)	1.5	910×1,820	約36
C3	シナベニア (5.5)	1.5	910×1,820	約34
C4	ラワンベニア (両面2.5)	1.5	910×1,820	約34
C5	ラワンベニア (5.5)	1.5	910×1,820	約34
C6	フレキシブルボード (5)	1.5	910×1,820	約44
C7	プリント合板 (2.5)	1.5	910×1,820	約31
C8	カラー鉄版 (0.4)	1.5	910×1,820	約34

(備考) 鉛の厚さは上記以外でも0.5mm~3mmがあります。

各種貼合材・各種サイズについても承っております。

貼合材	厚さ (mm)	鉛 (厚さ mm)	寸法 (mm)	質量 (kg)
ラワンベニヤ	5.5	0.5	910×1,820	約15
”	5.5	1.0	910×1,820	約25
”	5.5	1.5	910×1,820	約34
”	5.5	2.0	910×1,820	約44
石膏ボード	12.5	0.5	910×1,820	約23
”	12.5	1.0	910×1,820	約32
”	12.5	1.5	910×1,820	約42
”	12.5	2.0	910×1,820	約51

貼合材	厚さ (mm)	鉛 (厚さ mm)	寸法 (mm)	質量 (kg)
ラワンベニヤ	5.5	0.5	1,000×2,000	約19
”	5.5	1.0	1,000×2,000	約30
”	5.5	1.5	1,000×2,000	約42
”	5.5	2.0	1,000×2,000	約53

(備考) 鉛の厚さは上記以外で0.5mm～3mmがあります。
各種貼合材、各種サイズについても承っております。